

Zang+Bahmer

Qualität im Holzleimbau

Te l : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 0
F a x : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 9 9

Auftraggeber:

Lieferanschrift

ANFRAGE

BESTELLUNG

Datum: _____

Liefertermin: _____

Tel. avis _____


Lieferung auf Abruf

Abholung

Zufuhr

PUR - Massivholz - Platten


oben sichtbar



unten sichtbar

Platten mit Stufenfalz


oben sichtbar



unten sichtbar

Platten mit Fremdfeder

oben sichtbar



unten sichtbar

Platten doppelt gespundet

Plattendicke [mm]: 80 100 120 140 160 180 200

Kommission:

Skizze: (Grundriß, Gebäude Außenkanten, tragende Wände, Unterzüge, ...)

Empty box for drawing/sketch.

Festigkeitsklasse

BS11

BS14

Oberfläche:

Industrie-Qualität

Sicht-Qualität
(Standard)

Auslese-Qualität

Anstrich:

ohne

farblos grundiert

farblos imprägniert

grundiert mit Farbe

In Folie eingepackt

Wenn nichts angegeben gilt:
Festigkeitsklasse BS11
Sichtqualität – ohne Anstrich
Klebstoff: PURBOND HB 110
(transparente Fuge)
winklig gekappt