

Zang+Bahmer

Qualität im Holzleimbau

Te l : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 0
F a x : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 9 9

Auftraggeber:

Lieferanschrift

ANFRAGE

BESTELLUNG

Datum: _____

Liefertermin: _____

Tel. avis _____

Abholung

Lieferung auf Abruf

Zufuhr

Dreigelenkrahen mit ausgerundeten Ecken

Dachneigung zwischen 12° und 30°

Kommission:

lfd Nr.:		1	Bemerkungen
Stück (Achsen)			
Breite [cm]		cm	
Dachneigung	DN	°	
Stützweite außen	SW	m	
Traufhöhe	TH	m	
Sockelhöhe	SH	m	
Angaben für Statik:		1	Bemerkungen
Binderabstand	a	m	
Schneelast	s	kN/m ²	
Dacheindeckung	g	kN/m ²	

Festigkeitsklasse

- BS11
 BS14
 BS16
 BS18

Oberfläche:

- Industrie-Qualität
 Sicht-Qualität (Standard)
 Auslese-Qualität

Anstrich:

- ohne
 farblos grundiert
 farblos imprägniert
 grundiert mit Farbe

In Folie eingepackt

Wenn nichts angegeben gilt:
Festigkeitsklasse BS11
Sichtqualität – ohne Anstrich
Klebstoff: PURBOND HB 110
(transparente Fuge)
Zuschnitt auf geometrische Form

