

Zang+Bahmer

Qualität im Holzleimbau

Tel : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 0
 Fax : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 9 9

Auftraggeber:

Lieferanschrift

ANFRAGE

BESTELLUNG

Datum: _____

Liefertermin: _____

Tel. avis _____

Lieferung auf Abruf

Abholung

Zufuhr

Dreigelenk - Stabzug mit Stabzug aus Holz oder Rundstahl

Dachneigung zwischen 12° und 30°

Kommission:

Ifd Nr.:		1	Bemerkungen
Stück (Achsen)			
Breite [cm]		cm	
Dachneigung	DN	°	
Stützweite außen	SW	m	
Auflagerlänge links	Al	m	
Auflagerlänge rechts	Ar	m	
Zugband aus Holz			
Zugband aus Stahl			
Angaben für Statik:		1	Bemerkungen
Binderabstand	a	m	
Schneelast	s	kN/m ²	
Dacheindeckung	g	kN/m ²	

Festigkeitsklasse

- BS11
 BS14
 BS16
 BS18

Oberfläche:

- Industrie-Qualität
 Sicht-Qualität
 (Standard)
 Auslese-Qualität

Anstrich:

- ohne
 farblos grundiert
 farblos imprägniert
 grundiert mit Farbe

In Folie eingepackt

Wenn nichts angegeben gilt:
 Festigkeitsklasse BS11
 Sichtqualität – ohne Anstrich
 Klebstoff: PURBOND HB 110
 (transparente Fuge)
 Zuschnitt auf geometrische Form

