

Zang+Bahmer

Qualität im Holzleimbau

Te l : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 0
F a x : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 9 9

Auftraggeber:

Lieferanschrift

ANFRAGE

BESTELLUNG

Datum: _____

Liefertermin: _____

Tel. avis _____

Lieferung auf Abruf

Abholung

Zufuhr

Kreisbogenausschnitt

Kommission:

lfd Nr.:		1	2	3	4
Stück (Achsen)					
Breite [cm]					
Höhe [cm]	h				
Winkel [°]	WI				
Bogenlänge innen [m]	BI				
Grundlänge innen [m]	GI				
Stichhöhe innen [m]	MI				
Innen - Radius [m]	RI				
Bogenlänge außen [m]	BA				
Grundlänge außen [m]	GA				
Stichhöhe außen [m]	MA				
Außen Radius [m]	RA				
Es reichen zwei Angaben aus (z.B.: RI+GI; RI+MI; GI+MI) um den Bogen zu Konstruieren					
Angaben für Statik:		1	2	3	4
Binderabstand [m]	a				
Schneelast [kN/m ²]	s				
Dacheindeckung [kN/m ²]	g				

Festigkeitsklasse

BS11

BS14

BS16

BS18

Oberfläche:

Industrie-Qualität

Sicht-Qualität

(Standard)

Auslese-Qualität

Anstrich:

ohne

farblos grundiert

farblos imprägniert

grundiert mit Farbe

In Folie eingepackt

Wenn nichts angegeben gilt:
Festigkeitsklasse BS11
Sichtqualität – ohne Anstrich
Klebstoff: PURBOND HB 110
(transparente Fuge)
ohne Zuschnitt

Radien < 2,65m könne nicht aus gebogenen Lamellen gefertigt werden. Sie werden in stehend verleimten, Segment – Form geschnittenen Lamellen gefertigt

