

Zang+Bahmer

Qualität im Holzleimbau

Te l : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 0
F a x : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 9 9

Auftraggeber:

Lieferanschrift

ANFRAGE

BESTELLUNG

Datum: _____

Liefertermin: _____

Tel. avis _____

Lieferung auf Abruf

Maximale Lieferungslänge _____ m

Abholung

Zufuhr

Balken - Schichtholz (2L - und 3L - Balken)

Kommission:

lfd. Nr	Stück	Breite (B) cm	Höhe (H) cm	Länge (L) m	Bemerkungen für lfd.Nr (Festigkeitsklasse/winklig/ Oberfläche/Anstrich/ ...)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Festigkeitsklasse

S10

S13

Oberfläche:

Industrie-Qualität
(Standard)

Sicht-Qualität

Anstrich:

ohne

farblos grundiert

farblos imprägniert

grundiert mit Farbe

In Folie eingepackt

winklig gekappt

Wenn nichts angegeben gilt: Festigkeitsklasse S10 – Industriequalität – ohne Anstrich
Klebstoff: PURBOND HB 110 (transparente Fuge)